

PYROBEL 33H


EI60

Verre résistant au feu
pour votre sécurité



Pyrobel 33H est un verre feuilleté transparent, composé de verres float clairs et des intercalaires intumescents, qui en cas d'incendie, se transforment en écrans cellulaires réfractaires et opaques assurant l'étanchéité aux flammes et l'isolation thermique de la paroi vitrée.

Pyrobel 33H est conçu pour des applications de verrières (IGU) et offre une résistance au feu selon la norme EN 13501-2.



Spécifications Techniques

Identification	Pyrobel 33H	Pyrobel 33H IGU
Type de vitrage	Simple	Double vitrage
Application	Intérieure, 1 face feuilletée (filtre UV)	Extérieure avec filtre UV
Épaisseur	33,2 mm	Consultez le sélecteur de produits : www.agc-yourglass.com/configurator
Tolérance sur épaisseur	+/- 2,5 mm	
Tolérance sur dimensions	+/- 2 mm	
Poids	Ca 77 Kg/m ²	
Dimensions minimales	Pas de minimum	
Transmission et réflexion lumineuse (%)	80 / 7	
Valeur Ug (EN 673)	4,9 W/(m ² .K)	
Résistance à l'impact (EN 12600)	1B1	
Résistance à l'effraction (EN 356)	P2A	
Isolation acoustique (EN 12758) Rw (C; Ctr)	44 (-1 ; -4) dB	
Plage d'utilisation	-40°C / +50°C	

Certification au feu

Consultez le sélecteur de produits pour connaître les disponibilités des certificats sur www.agc-pyrobel.com/selector.
L'installation doit être effectuée conformément aux certifications/procès-verbal en cours de validité.




Disponibilités

SGU Vitrage simple pour application intérieure

IGU Vitrage isolant pour application extérieure (double ou triple vitrage)

Applications

La gamme des produits Pyrobel a été testée dans un large éventail de systèmes en aluminium, métal, bois et bords à bords :



- A Cloisons largement vitrées résistantes au feu
- B Portes vitrées résistantes au feu
- C Murs-rideaux / façades résistantes au feu
- D Planchers vitrés résistantes au feu
- E Vitrages en toiture résistantes au feu
- F Fenêtres résistantes au feu

Pourquoi choisir Pyrobel(ite)?



DÉLAIS LES PLUS COURTS

Pyrobel(ite) **peut être découpé** par nos distributeurs agréés et peuvent vous fournir ce dont vous avez besoin dans un **délai rapide et efficace**.



CERTIFIÉ CRADLE TO CRADLE

Pyrobel(ite) est classé **Cradle to Cradle Certified™ Silver**.



FOURNISSEUR DE SOLUTIONS

Notre **longue expertise** est au service de nos clients.



ISOLATION ACOUSTIQUE

Pyrobel(ite) possède **d'excellentes** propriétés d'isolation **acoustique**.



QUALITÉ

Avec plus de 40 ans d'expérience, Pyrobel offre une qualité prouvée à long terme. Le verre Pyrobel(ite) a une excellente qualité optique soutenue par une **garantie de 10 ans**.



PRODUIT EN EUROPE